

EPSON Stylus Pro 4450



Impresora de producción A2+ /17" que ofrece calidad, fiabilidad y valor

Descubra todo el potencial de la impresión en gran formato y de una mejor productividad. Combine un color de alta calidad uniforme con la tinta Epson UltraChrome™ con velocidad, sencillez de manejo y un bajo coste por página.

Desde material promocional en color a precisos dibujos, esta impresora de 4 colores consigue fácilmente unos resultados magníficos rápida y fácilmente. La tinta Epson UltraChrome produce unos colores vivos de calidad uniforme y duradera.

La mejor productividad se obtiene con la rápida velocidad, alta fiabilidad y la opción de elegir hojas sueltas/rollo de papel y alimentación manual de soportes de hasta 1,5 mm. Además, con cartuchos de gran capacidad, puede imprimir de forma desatendida con toda seguridad.

Principales características:

- **Consiga unos magníficos resultados para la producción interna:** velocidad, fiabilidad y calidad uniforme con control total.
- **Uniformidad del color:** la tinta Epson UltraChrome obtiene unos resultados vivos y duraderos en todo momento.
- **El operador no tiene que ser experto:** disfrute de la sencillez de nuestra gama de consumo en las impresoras profesionales.
- **Mejore su productividad:** altas velocidades para unos resultados rápidos y excelente fiabilidad para la impresión desatendida.
- **Manejo versátil de soportes:** el rollo de papel, las hojas sueltas y la alimentación manual se adaptan a una amplia gama de tareas.
- **Control centralizado:** nuestro software opcional permite la impresión remota desde una ubicación en varias impresoras.
- **Aclamadas tecnologías de Epson:** disfrute de la compatibilidad en tecnología con la gama de gran formato de Epson.

Características Técnicas

Formato	
Formato	17" (A2+)
Tecnología de impresión	
Tecnología	Tecnología de inyección de gotas según demanda Epson Micro Piezo™ Tecnología de gotas de tamaño variable Epson y Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 picolitros Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores
Sistema de tinta	4 colores con tintas pigmentadas (C, M, A, N mate) con CSIC con 4 ranuras
Resolución	Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable de Epson 1440 x 720 ppp
Memoria	64 MB
Velocidad	Hasta 24,3 m ² /Hr (papel normal/modo borrador)
Driver	Microsoft® Windows® 2000 / XP, Windows Vista, Mac OS® X 10.x.x
Interfaces	Estándar: USB 2.0 (compatible con 1.1), 10/100 Mb Ethernet
Dimensiones del eje del rollo de papel	
Dimensiones del eje del rollo de papel	Diámetro central 2" o 3". Diámetro máximo exterior 150 mm
Manejo del papel	
Rollo	Rollo individual (1 rollo < 150 mm / diámetro exterior) Ancho del soporte 203,2 mm - 431,8mm (8" - 17") Longitud mínima del soporte 279 mm Grosor del soporte 0,08 mm - 0,50mm
Hojas sueltas	Bandeja de papel de alta capacidad con alimentador automático de hojas (hasta 250 unidades de papel normal) Alimentador de inserción manual para papeles de hasta 1,5 mm Tamaño de ancho del soporte A4/LTR - A2/C, (210 mm - 431,8 mm) Longitud del soporte 279 mm - 610 mm Grosor del soporte 0,08 mm - 1,50 mm
Márgenes de impresión	
Rollo	4 modos disponibles modo 1: 3 mm en todos los márgenes (superior, laterales, inferior) modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales) modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior) modo 4: 25 mm (superior e inferior) 3 mm (lateral)
Hojas sueltas	2 modos disponibles modo 1: 3mm (superior, laterales, inferior) modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior)
Cartuchos de tinta	
Cartuchos de tinta	Sistema de cartuchos Intellidge de 110 y 220 ml de capacidad de tinta para controlar el nivel de tinta incluso en cartuchos insertados varias veces

General

Dimensiones (ancho x largo x alto)	848 mm x 765 mm x 354 mm (bandeja plegada) 848mm x 1.105mm x 354mm (bandeja extendida)
Peso	Aprox. 39,4 kg (sin tinta ni papeles)
Nivel de ruido	Aprox. 50 dB
Resistencia a la luz	Hasta 75 años para impresiones en color
Especificaciones eléctricas	
Voltaje/corriente/frecuencia	Versión 100 – 120 V, versión 220 – 240 V
Consumo	Impresión: 59 W o inferior En espera: 5 W o inferior Apagada: 1 W o inferior
Garantía	
Garantía	1 año de reparación in situ Coverplus: Extensión de garantía opcional a 3 años
Opciones	
Opciones	Eje rollo de papel (2" y 3") - C12C811171 Eje dual para alimentación por rollo de 2" y 3" (alto voltaje) - C12C811191 Cuchilla para cortador automático - C12C815291 Tanque de mantenimiento - C12C890191